

代码	类型												
ZJX-3051	防爆型差压变送器												
	代码	产品类型											
	A1	标准型											
	A2	双法兰远传型											
	A3	双卡箍远传型											
	A4	单法兰远传型											
		代码	差压量程										
		用户指定	0~100Pa~3MPa (需提供静压)										
		代码	输出信号										
		O1	4-20mA										
		O2	4-20mA+HART										
		O5	其他										
		代码	过程连接										
		S1	DN25										
		S2	DN50										
		S3	DN80										
		S4	DN100										
		S5	1/4NPT内螺纹										
		S6	1/2NPT内螺纹										
		S7	1.5"卡箍										
		S8	2"卡箍										
		S9	可定制										
		代码	精度										
		C1	0.05%F.S										
		C2	0.1%F.S										
		C3	0.2%F.S										
		代码	接液材质										
		T1	316L不锈钢										
	T2	哈氏合金C											
	T3	蒙乃尔合金											
	T4	钛											
	T5	钽											
	代码	电气连接											
	L1	金属格兰直接引线											
	L2	M20*1.5内螺纹											
	L3	3/4NPT内螺纹											
	L4	1/2NPT内螺纹											
	代码	毛细管远传											
	F1	1M											
	F2	3M											
	F3	5M											
	F4	10M											
	代码	安装方式											
	S1	万能支架											
	代码	显示方式											
	D1	多功能LCD显示型											
	代码	防爆等级											
	D1	CT4											
	D2	CT6											
ZJX-3051	A2	100KPa	O1	S1	C1	T1	L3	F3	S1	D1	D1	选型举例	